



MB214T

Рекомендованная розничная цена: 175 541 руб

Скачать Инструкцию модуля мониторинга



Технические характеристики

Хладагент:	R404
Температурный режим, °С:	-15...- 25
Напряжение в сети, в/ф/Гц:	3/N/PE 400В 50Гц
Максимальное электропотребление, кВт/сутки:	27
Компрессор:	TFH2480Z
Шаг ребер, мм:	2,8
Поверхность, м2:	13,4
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	1680
Шаг ребер, мм:	4,2
Поверхность, м2:	7.2
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/2600

Диаметр крыльчатки, мм:	200
Производительность, м3/час:	1200
Тип оттайки:	ТЭН
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всасывающей трубки, мм:	16
Диаметр нагнетательной трубки, мм:	10

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	75
Вес брутто, кг:	102
Габаритные размеры, мм:	1003*853*545
Размеры в упаковке, мм:	1064*954*772

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.