

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

SM115S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

20.05.2023



## SM115S

Рекомендованная розничная цена: 107 833 руб

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C. Скачать Инструкцию модуля мониторинга



### Технические характеристики

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Габаритные размеры внешнего блока, мм:              | 490(690)*315*704      |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм:           | 408(481)*280*418(618) |
| Хладагент:  | R404A                 |
| Температурный режим, °C:                            | -5...+10              |
| Напряжение в сети, в/ф/Гц:                          | 220/1/50              |
| Максимальное энергопотребление, кВт:                | 0.95                  |
| Доза заправки R404, кг:                             | 0.575                 |
| Шаг ребер, мм:                                      | 3.2                   |
| Поверхность, м2:                                    | 6.25                  |
| Количество вентиляторов, шт.:                       | 1                     |
| Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин: | 18/1300               |
| Диаметр крыльчатки, мм:                             | 254                   |
| Производительность, м3/час:                         | 600                   |

|   |               |
|---|---------------|
| Шаг ребер, мм:                                      | 3.6           |
| Поверхность, м2:                                    | 4.63          |
| Количество вентиляторов, шт.:                       | 1             |
| Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин: | 18/2600       |
| Диаметр крыльчатки, мм:                             | 200           |
| Производительность, м3/час:                         | 600           |
| Тип оттайки:  | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м:                         | 4             |
| Внешний силовой электрокабель:                      | 2*1.5+1*1.5   |
| Силовой соединительный кабель:                      | 4*1.5+1*1.5   |
| Соединение датчиков:                                | 3*0.75        |
| Диаметр всасывающей трубки, мм:                     | 12            |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм:                  | 6             |

## Логистическая информация

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Вес нетто, кг:          | 58          |
| Вес брутто, кг:         | 89          |
| Размеры в упаковке, мм: | 898*563*908 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.