

Модельный ряд и технические характеристики

МОДЕЛИ	Внутренний блок		MWM 007GR	MWM 010GR	MWM 015GR	MWM 020GR	MWM 025GR
	Наружный блок		MLC 009CR	MLC 010CR	MLC 015CR	MLC 020CR	MLC 025CR
Производительность	Охлаждение	Вт	2640	2780	3520	5569	7034
	Нагрев	Вт	2640	2780	3520	5569	7327
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	910	840	1100	1715	2412
	Нагрев	Вт	750	760	980	1802	2397
МОДЕЛИ "ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ"	Внутренний блок		MWM007G	MWM010G	MWM015G	MWM020G	MWM025G
	Наружный блок		MLC009C	MLC010C	MLC015C	MLC020C	MLC025C
Производительность		Вт	2640	2780	3520	5569	7034
Потребляемая мощность		Вт	880	840	1100	1745	2448
Электропитание		В/ф/Гц	220-240/1/50				
Внутренний блок	Управление		Беспроводной пульт ДУ с ж./кр. дисплеем				
	Производительность вентилятора	л/сек	130	163	240 306		
	Габариты	мм	260x799x198	260x899x198	304x1062x222		
	Вес	кг	10	12	16		
	Звуковое давление (Высок./Сред./ Низк.)	дБ(А)	40/35/29	42/36/29	44/40/35 49/43/40		
	Патрубок конденсата	мм	16			20	
	Воздушный фильтр		SARANET + двойного действия + дезодорирующий				
Наружный блок	Компрессор		Роторный герметичный				
	Габариты	мм	495x600x245	540x700x250	648x856x328	750x855x328	
	Вес	кг	28	32	59	62	
	Звуковое давление	дБ(А)	45	46	49	51	
	Гидравлические соединения		Конические				
	Диаметр трубопровода жидк./газ	мм	6,35/9,52		6,35/12,70	6,35/15,88	

МОДЕЛЬ	Внутренний блок		MWM 030F		MWM 030FR	
	Наружный блок		MLC030B	MLC030C	MLC030BR	MLC030CR
Производительность	Охлаждение	Вт	7913	8792	7620	8790
	Нагрев	Вт	-	-	8206	8790
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	3010	2910	2992	2944
	Нагрев	Вт	-	-	2831	2864
Рабочий ток	Охлаждение	А	14,4	13,5	14,3	
	Нагрев	А	-	-	13,9	13,7
Электропитание		В/ф/Гц	220-240/1/50			
Внутренний блок	Управление		Беспроводной пульт ДУ			
	Производительность вентилятора	л/сек	349			
	Габариты	мм	360x1200x200			
	Вес	кг	17			
	Звуковое давление (Высок./Сред./ Низк.)	дБ(А)	49/47/45			
	Патрубок конденсата	мм	20			
	Воздушный фильтр		Сетчатый SARANET + ионизирующий + дезодорирующий			
Наружный блок	Компрессор		Роторный герметичный	Поршневой	Роторный	Поршневой
	Габариты	мм	646x840x330	850x1030x400	646x840x330	850x1030x400
	Вес	кг	58	95	58	95
	Звуковое давление	дБ(А)	56	58	56	58
	Гидравлические соединения		Конические			
	Диам. трубопровода жидк./газ	мм	9,52/15,88			