

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ: \_\_\_\_\_  
МОДЕЛЬ: SF160dd-P

КОЛИЧЕСТВО: \_\_\_\_\_  
СОГЛАСОВАНИЕ: \_\_\_\_\_  
ДАТА: 20.05.2023



## SF160dd-P



### Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С:	-25...-18
Объем, л:	560
Климатический класс:	4+
Материал обшивок корпуса снаружи:	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри:	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Габаритные размеры, мм:	2000x600x840
Толщина стенки корпуса, мм:	60
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Тип охлаждения :	статический
Хладагент:	R404a
Температура окружающей среды, °С:	до +35
Тип испарителя:	змеевик
Тип конденсатора:	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора:	+
Терморегулятор:	термостат
Тип оттайки:	принудительная
Колесные опоры:	4
Корзины:	505x238x250

Корзины в комплекте:	4
Максимальное кол-во корзин:	6
Размер корзины:	505*238*250
Замок:	опция

## Логистическая информация

Вес нетто, кг:	95
Вес брутто, кг:	104
Размеры в упаковке, мм:	2030x680x900
Возможность транспортировать в 2 яруса:	+
Возможность складировать в 4 яруса:	+

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.