

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM111T GREEN

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

20.05.2023



MM111T GREEN

С гордостью сообщаем вам, что продукция ТМ POLAIR получила признание и в рамках Конкурса «100 лучших товаров России», стала ЛАУРЕАТОМ и ДИПЛОМАНТОМ регионального и федерального этапов! Звание ЛАУРЕАТА с правом использования золотого логотипа «100 лучших товаров России» завоевал Моноблок POLAIR MM111 Т. Скачать Инструкцию модуля мониторинга



Технические характеристики

Хладагент:	R290
Температурный режим, °С:	-5...+10
Напряжение в сети, в/ф/Гц:	1/Н/РЕ 230В 50Гц
Максимальное электропотребление, кВт/сутки:	12
Доза заправки R404, кг:	0.44
Компрессор:	NEU6215GK
Шаг ребер, мм:	2,8
Поверхность, м2:	4,2
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	840
Шаг ребер, мм:	4,2

Поверхность, м2:	3,6
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм:	200
Производительность, м3/час:	600
Тип оттайки:	ТЭН
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всасывающей трубки, мм:	8
Диаметр нагнетательной трубки, мм:	6

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	50
Вес брутто, кг:	74
Габаритные размеры, мм:	1003*603*545
Размеры в упаковке, мм:	1064*704*772

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.