

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

DF130F-L

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

20.05.2023



DF130F-L



Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С:	-22...-12
Объем, л:	250
Климатический класс:	4
Материал обшивок корпуса снаружи:	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри:	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Габаритные размеры, мм:	1000x600x840
Толщина стенки корпуса, мм:	60
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Тип охлаждения :	статический
Хладагент:	R134a
Температура окружающей среды, °С:	до +30
Тип испарителя:	змеевик
Тип конденсатора:	змеевик
Наличие вентилятора у конденсатора:	-
Терморегулятор:	термостат
Тип оттайки:	принудительная
Подсветка:	опция
Двойная подсветка:	опция

Колесные опоры:	4
Корзины:	в комплекте поставки
Максимальное кол-во корзин:	3
Размер корзины:	505*238*250
Замок:	+

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	54
Вес брутто, кг:	62
Размеры в упаковке, мм:	1030x660x930
Возможность транспортировать в 2 яруса:	+
Возможность складировать в 4 яруса:	+

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.