

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: CUM-MLZ021

КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 20.05.2023



CUM-MLZ021

Рекомендованная розничная цена: 253 856 руб

Стандартная комплектация: -спиральный компрессор Danfoss с вентилями Rotatock на линиях всасывания и нагнетания -акустическая изоляция корпуса -конденсатор воздушного охлаждения -малозумный 6-ти полюсной вентилятор конденсатора -ресивер -смотровое окно -фильтр-осушитель -автоматическое реле низкого и высокого давления -встроенный щит электрооборудования для управления агрегатом
Дополнительные опции: -маслоотделитель -отделитель жидкости -фильтр антикислотный -акустический кожух компрессора -термостат обогрева компрессора и ресивера -регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора -зимний комплект (термостат обогрева компрессора, регулятор скорости вращения вентилятора, регулятор давления конденсации)



Технические характеристики

Габаритные размеры, мм:	1200*500*905
Система электропитания, В/Гц:	3/Н/РЕ 380в 50 гц
Холодопроизводительность, кВт, t=-10 С:	4,85
Хладагент:	R404A
Тип компрессора:	спиральный
Компрессор:	MLZ021T4
Производительность, м3/час:	8,6

Максимальная потребляемая мощность, кВт:	3,3
Суммарный объем заправки маслом, дмЗ:	1,1
Объем ресивера, дмЗ:	6,3
Диаметр всасывающей трубки, дюйм:	3/4
Диаметр нагнетательной трубки, дюйм:	3/8

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	145
Вес брутто, кг:	195

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.