

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM232R

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

20.05.2023



MM232R

Рекомендованная розничная цена: 95 304 руб

серия
LIGHT



Технические характеристики

Холодопроизводительность при t=32⁰, вт:	3095
Хладагент:	R404A
Тип конденсатора:	
Температурный режим, °C:	-5...+10
Освещение камеры:	LED
Напряжение в сети, в/ф/гц:	3/N/PE 380/3/50
Максимальное энергопотребление, кВт:	3
Доза заправки R404, кг:	0.5
Конденсатор, тип:	алюминиевый, микроканальный
Шаг ребер, мм:	-
Поверхность, м2:	-
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин:	120/2500
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	1800

Воздухоохладитель, тип :	медно-алюминиевый
Шаг ребер, мм:	3,6
Поверхность, м2:	8,93
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	64/2600
Диаметр крыльчатки, мм:	200
Производительность, м3/час:	1800
Тип оттайки:	ТЭН 1150

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	89
Вес брутто, кг:	139
Габаритные размеры, мм:	840*738*600
Размеры в упаковке, мм:	980*910*830

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.