

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM218S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

20.05.2023



MM218S

Рекомендованная розничная цена: 111 750 руб

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C. Скачать Инструкцию модуля мониторинга



Технические характеристики

Хладагент:	R404A
Температурный режим, °C:	-5...+10
Освещение камеры:	2*0.75
Напряжение в сети, в/ф/Гц:	220/1/50
Максимальное энергопотребление, кВт:	1,22
Доза заправки R404, кг:	0,93
Шаг ребер, мм:	3.2
Поверхность, м2:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	1200
Шаг ребер, мм:	3.6

Поверхность,м2:	8,93
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм:	200
Производительность, м3/час:	1200
Тип оттайки:	электрическая
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2*1.5+1*1.5
Соединение датчиков:	3*0.75

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	71
Вес брутто, кг:	144
Габаритные размеры, мм:	807*790*704
Размеры в упаковке, мм:	984*924*916

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.